FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ – Page de garde
(Selon le Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et l'Ordonnance sur les produits chimiques - OChim)
Elaborée le : 03.09.2026 / Remplace la version du : N/A

Nom du produit :	**EUKITT**
Fabricant :	**ORSAtec**
Code produit Fournisseur :	**6.00.01.0006.04.01.01**
Code produit Milian :	**124106**

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société / l'entreprise

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

UFI: **N/A**

Société :

ORSAtec GmbH
Ziegelhofstraße 214
79110 Freiburg
Allemagne

Tel.: +49 761 81 077
Fax: +49 761 89 25 35
E-mail: info@orsatec.com

Distributeur :

Milian SA
4A chemin du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
Téléphone : 022 884 16 00
E-Mail : milian@milian.com
Numéro d'appel d'urgence (Suisse) : Tox Info Suisse : 145 (24h/24) ou +41 44 251 51 51

Section 7: Manipulation et stockage

Voir FDS fabricant ci-après

Section 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

SUVA : Valeurs limites d'exposition aux postes de travail: VME et VBT

Substance	Numéro CAS	Synonyme	Valeur VME 1	Unité VME 1	Valeur VME 2	Unité VME 2	Valeur VLE sur une courte durée 1	Unité VLE 1	Valeur VLE sur une courte durée 2	Unité VLE 2
Xylène	1330-20-7		50	ppm	220	mg/m^3	100	ppm	440	mg/m^3
éthylbenzène	100-41-4		50	ppm	220	mg/m^3	50	ppm	220	mg/m^3

Section 13 : Considérations relatives à l'élimination

Elimination conformément à l'Ordonnance sur les déchets (OLED), l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et l'Ordonnance du DETEC

Voir FDS fabricant ci-après

Section 15 : Informations relatives à la réglementation

VOC / COV : Suisse : Ordonnance sur les COV, Annexe II (Produits) : N/A

Autorisation N° : N/A

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit: EUKITT®**

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

· **Emploi de la substance / de la préparation:**
Produits chimiques pour laboratoires
Résine acrylique

· **Utilisations déconseillées:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

· **Producteur/fournisseur:**
ORSAtec GmbH
Ziegelhofstraße 214
79110 Freiburg
Germany

Tel.: +49 761 81 077
Fax: +49 761 89 25 35
E-mail: info@orsatec.com

· **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg
Tel.: +49 761 19240

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Flam. Liq. 3	H226	Liquide et vapeurs inflammables.
Acute Tox. 4	H312	Nocif par contact cutané.
Skin Irrit. 2	H315	Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3	H335	Peut irriter les voies respiratoires.
STOT RE 2	H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**
· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07 GHS08

· **Mention d'avertissement** Attention

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
xylène
· **Mentions de danger**
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 1)

H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

· ***Conseils de prudence***

P210	*Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*
P241	*Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.*
P260	*Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.*
P280	*Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.*
P303+P361+P353	*EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.*
P305+P351+P338	*EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.*
P405	*Garder sous clef.*
P501	*Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

· ***Indications complémentaires:***
Contient méthacrylate de méthyle, méthacrylate de n-butyle. Peut produire une réaction allergique.

· ***2.3 Autres dangers***
· ***Résultats des évaluations PBT et vPvB***
· ***PBT:*** *non déterminé*
· ***vPvB:*** *non déterminé*

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· ***3.2 Caractérisation chimique: Mélanges***

· ***Composants dangereux:***

CAS: 1330-20-7 *EINECS: 215-535-7* *Numéro index: 601-022-00-9*	*xylène* *Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335*	*~ 60%*
CAS: 100-41-4 *EINECS: 202-849-4* *Numéro index: 601-023-00-4*	*éthylbenzène* *Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412*	*~ 1%*

· ***Indications complémentaires:*** *Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.*

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· ***4.1 Description des premiers secours***
· ***Remarques générales:***
Sortir les sujets de la zone dangereuse et les allonger.
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.
· ***Après inhalation:***
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
· ***Après contact avec la peau:***
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 2)

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

· ***Après contact avec les yeux:***

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Recourir à un traitement médical.

· ***Après ingestion:***

NE PAS faire vomir.
Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

· ***4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés***

Nausées
Troubles gastro-intestinaux
Perte de connaissance

· ***4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· ***5.1 Moyens d'extinction***

· ***Moyens d'extinction:***

CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.
Mousse
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

· ***Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:*** *Jet d'eau à grand débit*

· ***5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange***

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone

· ***5.3 Conseils aux pompiers***

· ***Equipement spécial de sécurité:*** *Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.*

· ***Autres indications***

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· ***6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***

Veiller à une aération suffisante.
Porter un vêtement personnel de protection.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.

· ***6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:***

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· ***6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:***

Assurer une aération suffisante.
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.
Eliminer la matière collectée conformément au règlement.

· ***6.4 Référence à d'autres rubriques***

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 3)

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· ***7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger***
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
· ***Préventions des incendies et des explosions:*** *Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.*

· ***7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités***
· ***Stockage:***
· ***Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:*** *Ne conserver que dans l'emballage d'origine.*
· ***Indications concernant le stockage commun:*** *Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.*
· ***Autres indications sur les conditions de stockage:***
Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

· ***7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· ***8.1 Paramètres de contrôle***

· ***Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:***	
1330-20-7 xylène	
VME (France)	*Valeur momentanée: 442 mg/m³, 100 ppm* *Valeur à long terme: 221 mg/m³, 50 ppm* *risque de pénétration percutanée*
IOELV (EU)	*Valeur momentanée: 442 mg/m³, 100 ppm* *Valeur à long terme: 221 mg/m³, 50 ppm* *Peau*
100-41-4 éthylbenzène	
VME (France)	*Valeur momentanée: 442 mg/m³, 100 ppm* *Valeur à long terme: 88,4 mg/m³, 20 ppm* *risque de pénétration percutanée*
IOELV (EU)	*Valeur momentanée: 884 mg/m³, 200 ppm* *Valeur à long terme: 442 mg/m³, 100 ppm* *Peau*

· ***8.2 Contrôles de l'exposition***
· ***Equipement de protection individuel:***
· ***Mesures générales de protection et d'hygiène:***
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
· ***Protection respiratoire:***
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Filtre provisoire:
Filtre A

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 4)

· ***Protection des mains:***



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· ***Matériau des gants***
Caoutchouc fluoré (Viton)
Épaisseur du matériau recommandée: ≥ 0,7 mm
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· ***Temps de pénétration du matériau des gants***
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins 480 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 6).

· ***Protection des yeux:***



Lunettes de protection hermétiques

· ***Protection du corps:*** *Vêtements de travail protecteurs*

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· ***9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles***	
· ***Indications générales***	
· ***Aspect:***	
Forme:	*Liquide*
Couleur:	*Incolore*
· ***Odeur:***	*Aromatique*
· ***Seuil olfactif:***	*Non déterminé.*
· ***valeur du pH:***	*Non déterminé.*
· ***Changement d'état***	
Point de fusion:	*Non déterminé.*
Point d'ébullition:	*ca. 136 °C*
· ***Point d'éclair***	*23 °C*
· ***Inflammabilité (solide, gazeux):***	*Non applicable.*
· ***Température d'inflammation:***	*>250 °C*
· ***Température de décomposition:***	*Non déterminé.*
· ***Auto-inflammation:***	*Le produit ne s'enflamme pas spontanément.*
· ***Danger d'explosion:***	*Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.*

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 5)

· **Limites d'explosion:**	
Inférieure:	0,9 Vol % (Xylol)
Supérieure:	7,0 Vol % (Xylol)
· **Propriétés comburantes**	Non
· **Pression de vapeur à 20 °C:**	ca. 8 hPa (Xylol)
· **Densité à 20 °C:**	0,95 g/cm³
· **Densité relative**	Non déterminé.
· **Densité de vapeur.**	Non déterminé.
· **Vitesse d'évaporation**	Non déterminé.
· **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:**	Pas ou peu miscible
· **Coefficient de partage (n-octanol/eau):**	Non déterminé.
· **Viscosité:**	
Dynamique à 20 °C:	~250-450 mPas
Cinématique à 20 °C:	~200-400 mm²/s
· **9.2 Autres informations**	Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.2 Stabilité chimique** Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
· **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Réactions aux agents d'oxydation puissants.
· **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
· **Toxicité aiguë**
Nocif par contact cutané.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

1330-20-7 xylène		
Oral	LD50	3523 mg/kg (rat) (EU Method B.1) male rats
Dermique	LD50	> 4200 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50 (4h)	29,091 mg/L (rat) (EU Method B.2) vapour
100-41-4 éthylbenzène		
Oral	LD50	3500 mg/kg (rat) (standard acute method)
Dermique	LD50	15400 mg/kg (lapin) (standard acute method, occlusive)
Inhalatoire	LC50 (4h)	17,8 mg/L (rat) vapour

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 6)

· ***Effet primaire d'irritation:***
· ***Corrosion cutanée/irritation cutanée***
Provoque une irritation cutanée.
· ***Lésions oculaires graves/irritation oculaire***
Provoque une sévère irritation des yeux.
· ***Sensibilisation respiratoire ou cutanée***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)***
· ***Mutagénicité sur les cellules germinales***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Cancérogénicité*** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
· ***Toxicité pour la reproduction***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique***
Peut irriter les voies respiratoires.
· ***Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée***
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
· ***Danger par aspiration***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· ***12.1 Toxicité***

· ***Toxicité aquatique:***	
1330-20-7 xylène	
EC10 (statique)	*1,9 mg/L (Algae) (OECD Guideline 201,Pseudokirchneriella subcapitata)* *73h* *Read-across*
EC50 (24h) (statique)	*96 mg/L (Bacteria) (Nitrosomonas sp.)* *Read-across based on grouping of substances*
IC50 (statique)	*1 mg/L (Daphnia) (OECD Guideline 202, Daphnia magna)* *24h* *Read-across*
LC50 (96h) (statique)	*2,6 mg/L (Fish) (OECD Guideline 203, Oncorhynchus mykiss)* *Read-across*
NOEC	*0,96 mg/L (Daphnia) (US EPA 600/4-91-003, Ceriodaphnia dubia)* *7d* *Read-across*
	> 1,3 mg/L (Fish) (Oncorhynchus mykiss) *56d*
NOEC (72h) (statique)	*0,44 mg/L (Algae) (OECD Guideline 201, Pseudokirchnerella subcapitata)* *73h* *Read-across*
100-41-4 éthylbenzène	
EC50 (24h)	*96 mg/L (Bacteria) (inhibition, Nitrosomas sp.)*
EC50 (48h) (statique)	*1,8 - 2,4 mg/L (Daphnia) (Daphnia magna, EPA Method F)*

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 7)

EC50 (72h) (statique)	*4,9 mg/L (Algae) (Pseudokirchneriella subcapitata,US EPA, 1985) measured concentration*
LC50 (96h)	*4,2 mg/L (Fish) (OECD Guideline 203, Oncorhynchus mykiss) semi-static*
NOEC	*0,96 mg/L (Daphnia) (7d, Ceriodaphnia dubia, EPA600/4-91-003) semi-static*

· ***12.2 Persistance et dégradabilité*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

· ***12.3 Potentiel de bioaccumulation*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

· ***12.4 Mobilité dans le sol*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

· ***Autres indications écologiques:***
· ***Indications générales:***
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

· ***12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB***
· ***PBT:*** *non déterminé*
· ***vPvB:*** *non déterminé*

· ***12.6 Autres effets néfastes*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· ***13.1 Méthodes de traitement des déchets***
· ***Recommandation:*** *Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.*

· ***Emballages non nettoyés***
· ***Recommandation:***
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une récupération.
Les emballages non contaminés peuvent faire l'objet d'un recyclage.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· ***14.1 Numéro ONU***
· ***ADR,RID,ADN, IMDG, IATA*** *UN1307*

· ***14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU***
· ***ADR/RID/ADN*** *1307 XYLÈNES solution*
· ***IMDG, IATA*** *XYLENES solution*

· ***14.3 Classe(s) de danger pour le transport***
· ***ADR,RID,ADN, IMDG, IATA***



· ***Classe*** *3 Liquides inflammables.*

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 8)

· ***Étiquette***	*3*
· ***14.4 Groupe d'emballage***	
· ***ADR,RID,ADN, IMDG, IATA***	*III*
· ***14.5 Dangers pour l'environnement:***	*Non applicable.*
· ***14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur***	*Attention: Liquides inflammables.*
· ***Indice Kemler:***	*30*
· ***No EMS:***	*F-E,S-D*
· ***14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC:***	*Non applicable.*
· ***Indications complémentaires de transport:***	
· ***ADR/RID/ADN***	
· ***Code de restriction en tunnels***	*D/E*
· ***"Règlement type" de l'ONU:***	*UN 1307 XYLÈNES SOLUTION, 3, III, (D/E)*

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· ***15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement***

· ***Directive 2012/18/UE***
· ***Substances dangereuses désignées - ANNEXE I*** *Aucun des composants n'est compris.*
· ***Catégorie SEVESO*** *P5c LIQUIDES INFLAMMABLES*
· ***Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas*** *5.000 t*
· ***Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut*** *50.000 t*

· ***15.2 Évaluation de la sécurité chimique:*** *Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.*

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· ***Phrases importantes***
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· ***Service établissant la fiche technique:***
Chemservice S.A.
5, an de Laengten
L-6776 Grevenmacher, Luxembourg
Tel.: +352 270776-1

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2015 *Version n °: 1* *Révision: 01.09.2015*

Nom du produit: EUKITT®

(suite de la page 9)

Fax: +352 270776-75
Email: sds@chemservice-group.com

· ***Acronymes et abréviations:***
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
MARPOL: (from Marine Pollutant) International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
UN: United Nations (also UNO: United Nations Organization)
NOEC: No Observed Effect Concentration
OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques
ASTM: American Society for Testing and Materials
WAF: Water Accommodated Fraction
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3