SCHEDA DI SICUREZZA – Copertina
(Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dell'Ordinanza sui prodotti chimici - OChim)
Redatta il: 19.03.2026 / Sostituisce la versione del: N/A

Nome del prodotto:	**Acetone**
Produttore:	**Solstice**
Codice prodotto fornitore:	**32201-1L**
Codice prodotto Milian:	**32201-1L-HON**

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa
1.3. Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza

UFI : N/A

Azienda:

Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
Wunstorfer Straße 40
30926 Seelze
Germania
Telefono : (49) 5137-999 0
E-Mail : SafetyDataSheet@solstice.com

Solstice Advanced Materials US, Inc.
115 Tabor Road
Morris Plains
NJ 07950-2546
USA

Distributore:

Milian SA
4A chemin du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
Telefono : 022 884 16 00
Email : milian@milian.com

Tox Info Suisse : 145 (24h/24) ou +41 44 251 51 51

SEZIONE 7 : Manipolazione e immagazzinamento

Vedi la scheda di sicurezza del produttore riportata di seguito

SEZIONE 8 : Controllo dell'esposizione/protezione individuale

SUVA : Valori limite di esposizione sul posto di lavoro: VME e VBT

Sostanza	Numero CAS	Sinonimo	Valore VME 1	Unità VME 1	Valore VME 2	Unità VME 2	Valore VLE a breve termine 1	Unità VLE 1	Valore VLE a breve termine 2	Unità VLE 2
Acetone	67-64-1		500	ppm	1200	mg/m3	1000	ppm	2400	mg/m3

SEZIONE 13 : Considerazioni sullo smaltimento

Smaltimento in conformità all'Ordinanza sui rifiuti (OR), all'Ordinanza sui movimenti di rifiuti (OMoD) e all'Ordinanza del DATEC

Vedi la scheda di sicurezza del produttore riportata di seguito

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

COV / VOC Svizzera: **Ordinanza sui COV, Allegato II (Prodotti):** 100%

Numero di autorizzazione : N/A

Acetone

32201-6X1L

Versione 1.8

Data di revisione
30.07.2025

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto	:	Acetone
SDS-numero	:	000000020241
Tipo di prodotto	:	Sostanza
Osservazioni	:	Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31.
Nome Chimico	:	acetone; 2-propanone; propanone
N. INDICE	:	606-001-00-8
Numero di registrazione REACH	:	non disponibile

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela	:	Chimici di laboratorio
Usi sconsigliati	:	nessuno(a)
Titolo breve dello scenario d'esposizione	:	Utilizzo di laboratorio

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società	:	Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Straße 40 30926 Seelze Germania	Solstice Advanced Materials US, Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950-2546 USA
Telefono	:	(49) 5137-999 0	
Per ulteriori informazioni, contattare:	:	SafetyDataSheet@solstice.com	

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza	:	+1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport) +1-303-389-1414 (Medical)
	:	Centro antiveleni: Switzerland: 145

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Liquidi infiammabili Categoria 2
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Irritazione oculare Categoria 2
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3 - Sistema nervoso centrale
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2. Elementi dell'etichetta

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo	:	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
		H319	Provoca grave irritazione oculare.
		H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
		EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	:	P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
		P260	Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
		P280	Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.
		P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare

	l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

2.3. Altri pericoli

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. Questa sostanza/miscela contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. Il prodotto non contiene sostanze che sono persistenti, mobili e tossiche (PMT/vPvM) in percentuale pari o superiore allo 0,1%.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Nome Chimico	N. CAS N. INDICE Numero di registrazione REACH N. CE	Classificazione 1272/2008	Concentrazione	Osservazioni
acetone; 2-propanone; propanone	67-64-1 606-001-00-8 200-662-2	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066	100 %	

3.2. Miscele

Non applicabile

I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella Sezione 8.
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale:
Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale. Allontanarsi dall'area di pericolo. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Inalazione:
Portare l'infortunato all'aria aperta. Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

Contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Chiamare un medico se l'irritazione aumenta o persiste.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Proteggere l'occhio illeso. Consultare un medico.

Ingestione:
In caso di ingestione far bere acqua NON indurre il vomito. Chiamare immediatamente un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

nessun dato disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

Vedere Sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi. :

Acetone

32201-6X1L

Versione 1.8 Data di revisione 30.07.2025

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:
Acqua nebulizzata
Schiuma
Anidride carbonica (CO2)
Polvere estinguente

Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza:
Getto d'acqua abbondante

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.
Il calore provoca aumento di pressione con pericolo di scoppio e successiva esplosione
In caso d'incendio, sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere prodotte, come ad esempio:
Monossido di carbonio
Anidride carbonica (CO2)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.
Usare schiuma in grande quantità, in quanto viene parzialmente distrutta dal prodotto.Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Prevedere una ventilazione adeguata.

6.2. Precauzioni ambientali

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte.

Inviare allo smaltimento in contenitori a chiusura ermetica.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro:
Necessaria aspirazione localizzata. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione. Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni:
I vapori pesanti possono raggiungere fonti di accensione poste a notevole distanza. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Misure di igiene:
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Protezione preventiva cutanea suggerita

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Temperatura di magazzinaggio consigliata: 10 - 25 °C.

7.3. Usi finali particolari

non dati aggiuntivi disponibili

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Componenti	Base / Valore	Valore / Tipo di esposizione	Fattore di Eccedenza	Osservazioni
acetone; 2-propanone; propanone	SUVA TWA	1.200 mg/m3 500 ppm		
acetone; 2-propanone; propanone	EU ELV TWA	1.210 mg/m3 500 ppm		Indicativo
acetone; 2-propanone; propanone	SUVA STEL	2.400 mg/m3 1.000 ppm		

SUVA - Svizzera. OEL. Valori limite sul posto di lavoro secondo la SUVA e successive modifiche
TWA - Media ponderata in base al tempo
SUVA - Svizzera. OEL. Valori limite sul posto di lavoro secondo la SUVA e successive modifiche
STEL - Valori limite di esposizione, breve termine

Valore DNEL/ PNEC

Component	Uso finale/ urto	Durata dell'esposizione	Valore	Via di esposizione	Osservazioni
acetone; 2-propanone; propanone	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		1210 mg/m3	Inalazione	
acetone; 2-propanone; propanone	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		62mg/kg bw/d	Ingestione	
acetone; 2-propanone; propanone	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		186mg/kg bw/d	Contatto con la pelle	
acetone; 2-propanone; propanone	Consumatori / Effetti sistemici a		200 mg/m3	Inalazione	

	lungo termine				
acetone; 2-propanone; propanone	Lavoratori / Effetti locali acuti		2420 mg/m3	Inalazione	
acetone; 2-propanone; propanone	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		62mg/kg bw/d	Contatto con la pelle	

Component	Comparto ambientale / Valore	Osservazioni
acetone; 2-propanone; propanone	Acqua dolce: 10,6 mg/l	
acetone; 2-propanone; propanone	Acqua di mare: 1,06 mg/l	
acetone; 2-propanone; propanone	Sedimento di acqua dolce: 30,4 mg/l	
acetone; 2-propanone; propanone	Sedimento marino: 3,04 mg/l	
acetone; 2-propanone; propanone	Suolo: 29,5 mg/l	
acetone; 2-propanone; propanone	Impianto di trattamento dei liquami: 100 mg/l	

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale

Non respirare i vapori e le polveri.
L'equipaggiamento protettivo personale deve essere conforme alle norme EN: protezione dell'apparato respiartorio EN 136, 140, 149; occhiali protettivi/protezione della vista EN 166; vestiario protettivo EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; guanti protettivi EN 374, 511; scarpe di sicurezza EN ISO 20345.

Protezione individuale
Protezione respiratoria:
In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un filtro approvato.
Tipo di filtro suggerito:
AX: Gas organico e tipo di vapore a basso punto di ebollizione

Protezione delle mani:
Materiale di cui è fatto il guanto: gomma butilica
tempo di permeazione: > 480 min
Spessore del guanto: 0,7 mm

Butoject® 898
I guanti devono essere controllati prima di essere usati.
Sostituire in caso di usura.
Osservazioni:le indicazioni, sui sopra citati produttori di guanti, si basano su prove e informazioni accertate o su analogie eseguite con sostanze simili.
Nota: la durata di utilizzo di guanti protettivi puo' essere inferiore a quella determinata dalla normativa EN 374, per l'influenza di diversi fattori (es. Temperatura, uso improprio, ecc).
Dato che le condizioni di inserimento non sono conformi alle condizioni di misura standard, il tempo di inserimento non dovrebbe superare il 50% del tempo di permeazione, come consigliato dai sotto citati produttori di guanti.
A causa delle molteplici tipologie, osservare con cura le istruzioni d'utilizzo dei rispettivi produttori.
Sono ad esempio adatti guanti protettivi della marca KCL GmgH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de con la sopracitata specifica. La prova fu superata secondo la EN 374.

Protezione degli occhi:
Occhialdi di protezione

Protezione della pelle e del corpo:
Tuta di protezione

Controlli dell'esposizione ambientale

Manipolare in conformità alle disposizioni ambientali locali e alle norme di buona pratica industriale.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

(a) Stato fisico	:	liquido
(b) Colore	:	incolore
(c) Odore	:	caratteristico/a
(d) Punto di fusione/punto di congelamento	:	-95 °C
(e) Punto/intervallo di ebollizione	:	55 - 57 °C a 1.013 hPa
(g) limite inferiore e superiore di esplosiv	:	Limite inferiore di esplosività 2,2 %(V)

	:	Limite superiore di esplosività 14,3 %(V)
(h) Punto di infiammabilità.	:	-17 °C Metodo: vaso chiuso
(i) Temperatura di autoaccensione	:	465 °C Metodo: DIN 51794 non auto-infiammabile
(j) Temperatura di decomposizione	:	236 °C Temperatura di decomposizione A pressione normale distillabile senza decomposizione.
(k) pH	:	Non applicabile
(l) Viscosità, cinematica	:	nessun dato disponibile
(m) La solubilità/ le solubilità.	:	Idrosolubilità: completamente miscibile
(n) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	log Pow -0,24
(o) Tensione di vapore	:	ca. 240 hPa a 20 °C 580 hPa a 50 °C
(p) Densità e/o densità relativa	:	0,79 g/cm3 a 20 °C
(q) Densità di vapore relativa	:	nessun dato disponibile
(r) Caratteristiche delle particelle	:	nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Proprietà ossidanti	:	La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.
Velocità di evaporazione	:	nessun dato disponibile
Viscosità, dinamica	:	0,32 mPa.s a 20 °C

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile in condizioni normali.

10.2. Stabilità chimica

236 °C
Temperatura di decomposizione
A pressione normale distillabile senza decomposizione.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reagisce con l'aria formando perossidi.
I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Non conosciuti.

10.5. Materiali incompatibili

Puo' attaccare materie plastiche.
Agenti ossidanti forti
Basi
Acidi forti
Metalli alcalini
Metalli alcalino terrosi

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

(a) Tossicità acuta

Tossicità acuta per via orale:
DL50
Specie: Ratto
Valore: 5.800 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea:
DL50
Specie: Ratto
Valore: > 7.400 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione:
CL50
Specie: Ratto
Valore: 76 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h

Tossicità acuta (per altre vie di somministrazione):
nessun dato disponibile

(b) Corrosione/irritazione cutanea:
Specie: Su coniglio
Classificazione: leggermente irritante
Metodo: Test di Draize

(c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Specie: Su coniglio
Classificazione: Grave irritazione agli occhi

(d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Specie: Porcellino d'India
Classificazione: non sensibilizzante

(e) Mutagenicità delle cellule germinali:
Metodica della prova: Aberrazione cromosomica in vitro
Cell type: Le cellule ovariche di criceto cinese

Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo

(f) Cancerogenicità:
Specie: Topo
Nota: Non classificato a causa di dati che sono conclusivi, ma non in modo sufficiente per la classificazione.

(g) Tossicità riproduttiva:
Specie: Ratto
Osservazioni: Non classificato a causa di dati che sono conclusivi, ma non in modo sufficiente per la classificazione.

(h) STOT-esposizione singola:
organi bersaglio: Sistema nervoso centrale
Valutazione: La sostanza o la miscela è classificata come intossicante per un organo bersaglio specifico, per esposizione singola, categoria 3 con effetti narcotici.

(i) STOT - esposizione ripetuta:
Specie: Ratto, maschio
Modalità d'applicazione: Orale
Tempo di esposizione: 90 d
NOAEL 900 mg/kg
Metodo: OECD TG 408
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:
Osservazioni: nessun dato disponibile

(j) Pericolo in caso di aspirazione:
nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
nessun dato disponibile

Altre informazioni:
Solvente sgrassa la pelle.
L'inalazione di acetone puo' causare cefalee e torpore. L'alcool potenzia l'effetto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità per i pesci:
CL50
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)
Valore: 6.210 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

CL50
Specie: Leuciscus idus (Leucisco dorato)
Valore: 11.300 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

CL50
Specie: Gambusia affinis (Buzzacchiotto)
Valore: 13.000 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

CL50
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)
Valore: 5.540 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: OECD TG 203

Tossicità per le piante acquatiche:
CE50
Specie: Alghe
Valore: 3.400 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità agli microorganismi:
CE50
Specie: Batteri
Valore: 1.700 mg/l
Tempo di esposizione: 16 h

Tossicità per gli invertebrati acquatici:
CL50
Specie: Daphnia pulex (Pulce d'acqua)
Valore: 8.800 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
NOEC

Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Valore: 2.212 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD Guideline No. 211

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità:
Biodegradazione: 90 %
Tempo di esposizione: 28 d
Risultato: Facilmente biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 3
La bioaccumulazione è improbabile.

12.4. Mobilità nel suolo

nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza non è molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).
La sostanza non è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT).
Il prodotto non contiene sostanze che sono persistenti, mobili e tossiche (PMT/vPvM) in percentuale pari o superiore allo 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Ossigeno biochimico richiesto (BOD)	:	Valore: 1.760 mg/g
Ossigeno chimico richiesto (COD)	:	Valore: 2.070 mg/g

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto:

Smaltire in base ai requisiti di legge.

Imballaggio:
Rispettare le disposizioni legali riguardo la riutilizzazione o lo smaltimento e il trattamento degli imballaggi utilizzati.

Ulteriori informazioni:
Disposizioni relative al rifiuti:
Direttiva 2006/12/CE; Direttiva 2008/98/CE
CE Regolamento No. 1013/2006
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID
ADR/RID:1090 IMDG:1090 IATA:1090

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto
ADR/RID:ACETONE
IMDG:ACETONE
IATA:Acetone

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto
ADR/RID:3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 Gruppo d'imballaggio
ADR/RID:II IMDG: II IATA: II

14.5 Pericoli per l'ambiente
ADR/RID:no Inquinante marino: no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
nessun dato disponibile

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Base	Valore	Osservazioni
Direttive 2012/18/CE Listed in Regulation : P5c: LIQUIDI INFIAMMABILI Number in Regulation: 1.2.5.3	**Quantità**: 5.000.000 kg **Quantità**: 50.000.000 kg	
Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)		Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti in quant ità superiore al rispettivo limite normativo (> 0,1% (w/w) Norma (CE) n° 1907/2006 (REACH), Art. 57).
REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi		Contiene componenti elencati nella lista

VOC:
Svizzera. Ordinanza COV, appendice II (prodotti), 100 %

Altre informazioni di inventario

USA. Toxic Substances Control Act (TSCA)
Sull'inventario TSCA

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL).
Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL

Japan. Kashin-Hou Law List
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

China. Inventory of Existing Chemical Substances

Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Inventario delle sostanze chimiche di Taiwan (TCSI)
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Una Valutazione della Sicurezza Chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo delle frasi di pericolo (H) citate nella sezione 3

acetone; 2-propanone; propanone	:	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Ulteriori informazioni

Tutte le direttive e legislazioni si riferiscono alle versioni attualizzate.
Le linee verticali nel margine sinistro indicano un emendamento rilevante rispetto alla versione precedente.

Abbreviazioni:
CE Comunità Europea
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance

Acetone

32201-6X1L

Versione 1.8	Data di revisione 30.07.2025

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La determinazione ultima dell'idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia delle caratteristiche.