SCHEDA DI SICUREZZA – Copertina
(Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dell'Ordinanza sui prodotti chimici - OChim)
Redatta il: 26.8.2026 / Sostituisce la versione del: N/A

Nome del prodotto:	**Dichloromethane**
Produttore:	**Solstice**
Codice prodotto fornitore:	**32222-1L (1L)** **32222-2.5L (2.5L)** **32222-5L-RC (5L)** **32222-7L (7L)**
Codice prodotto Milian:	**32222-1L-HON (1L)** **32222-2.5L-HON (2.5L)** **32222-5L-RC-HON (5L)** **32222-7L-HON (7L)**

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa
1.3. Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza

UFI : N/A

Azienda:

Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
Wunstorfer Straße 40
30926 Seelze
Germania
Telefono : (49) 5137-999 0
E-Mail : SafetyDataSheet@solstice.com

Solstice Advanced Materials US, Inc.
115 Tabor Road
Morris Plains
NJ 07950-2546
USA

Distributore:

Milian SA
4A chemin du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
Telefono : 022 884 16 00
Email : milian@milian.com

Tox Info Suisse : 145 (24h/24) ou +41 44 251 51 51

SEZIONE 7 : Manipolazione e immagazzinamento

Vedi la scheda di sicurezza del produttore riportata di seguito

SEZIONE 8 : Controllo dell'esposizione/protezione individuale

SUVA : Valori limite di esposizione sul posto di lavoro: VME e VBT

Sostanza	Numero CAS	Sinonimo	Valore VME 1	Unità VME 1	Valore VME 2	Unità VME 2	Valore VLE a breve termine 1	Unità VLE 1	Valore VLE a breve termine 2	Unità VLE 2
Dichlormethane	75-09-2		50	ppm	177	mg/m^3	200	ppm	706	mg/m^3

SEZIONE 13 : Considerazioni sullo smaltimento

Smaltimento in conformità all'Ordinanza sui rifiuti (OR), all'Ordinanza sui movimenti di rifiuti (OMoD) e all'Ordinanza del DATEC

Vedi la scheda di sicurezza del produttore riportata di seguito

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

COV / VOC Svizzera: **Ordinanza sui COV, Allegato II (Prodotti):** 100%

Numero di autorizzazione : N/A

Dichloromethane

32222-1L

Versione 2.4	Data di revisione 30.07.2025	Sostituisce 1

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto	:	Dichloromethane
SDS-numero	:	000000020387
Tipo di prodotto	:	Sostanza
Osservazioni	:	Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31.
Nome Chimico	:	diclorometano; cloruro di metilene
N. INDICE	:	602-004-00-3
Numero di registrazione REACH	:	non disponibile

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela	:	Chimici di laboratorio
Usi sconsigliati	:	nessuno(a)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società	:	Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Straße 40 30926 Seelze Germania	Solstice Advanced Materials US, Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950-2546 USA
Telefono	:	(49) 5137-999 0	
Per ulteriori informazioni, contattare:	:	SafetyDataSheet@solstice.com	

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di	:	+1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)

Dichloromethane

32222-1L

Versione 2.4	Data di revisione 30.07.2025	Sostituisce 1

emergenza	:	+1-303-389-1414 (Medical) Centro antiveleni: Switzerland: 145

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Irritazione cutanea Categoria 2
H315 Provoca irritazione cutanea.
Irritazione oculare Categoria 2
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Cancerogenicità Categoria 2
H351 Sospettato di provocare il cancro.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3 - Sistema nervoso centrale
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2. Elementi dell'etichetta

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo	:	H315	Provoca irritazione cutanea.
		H319	Provoca grave irritazione oculare.
		H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
		H351	Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza	:	P260	Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
		P280	Indossare guanti/indumenti protettivi /protezione per gli occhi/il viso.
		P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
		P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo

	a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

2.3. Altri pericoli

Fiamma o calore intenso possono causare la brusca rottura degli imballaggi. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Questa sostanza/miscela contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. Il prodotto non contiene sostanze che sono persistenti, mobili e tossiche (PMT/vPvM) in percentuale pari o superiore allo 0,1%.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Nome Chimico	N. CAS N. INDICE Numero di registrazione REACH N. CE	Classificazione 1272/2008	Concentrazione	Osservazioni
diclorometano; cloruro di metilene	75-09-2 602-004-00-3 200-838-9	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H336; Inalazione; Sistema nervoso centrale	>= 99 %	

3.2. Miscele

Non applicabile

I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella Sezione 8.
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale:
Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale. Allontanarsi dall'area di pericolo. In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Inalazione:
Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

Contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Consultare un medico.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Proteggere l'occhio illeso. Consultare un medico.

Ingestione:
In caso di ingestione far bere acqua Chiamare immediatamente un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

nessun dato disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

Vedere Sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi. :

Dichloromethane

32222-1L

Versione 2.4	Data di revisione 30.07.2025	Sostituisce 1

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:
Schiuma
Anidride carbonica (CO2)
Acqua nebulizzata
Polvere estinguente

Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza:
Getto d'acqua abbondante

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione può provocare esalazioni di:
Idrogeno cloridrico allo stato gassoso (HCl).
Fosgene

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione.
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.Evitare che l'acqua degli estintori contamini le acque di superficie o le acque di falda.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Usare i dispositivi di protezione individuali. Evitare di respirare vapori/nebbia/gas. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte.
Inviare allo smaltimento in contenitori a chiusura ermetica.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro:
Necessaria aspirazione localizzata. Evitare la formazione di aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni:
Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene:
Prassi generale di igiene industriale.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Conservare al riparo dall'umidità.

7.3. Usi finali particolari

non dati aggiuntivi disponibili

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Componenti	Base / Valore	Valore / Tipo di esposizione	Fattore di Eccedenza	Osservazioni
diclorometano; cloruro di metilene	EU ELV STEL	706 mg/m3 200 ppm		Indicativo
diclorometano; cloruro di metilene	EU ELV SKIN_DES			Può essere assorbito attraverso la pelle.
diclorometano; cloruro di metilene	EU ELV TWA	353 mg/m3 100 ppm		Indicativo
diclorometano; cloruro di metilene	SUVA TWA	177 mg/m3 50 ppm		
diclorometano; cloruro di metilene	SUVA SKIN_DES			Può essere assorbito attraverso la pelle.
diclorometano; cloruro di metilene	SUVA STEL	353 mg/m3 100 ppm		
diclorometano; cloruro di metilene	SUVA TWA	177 mg/m3 50 ppm		
diclorometano; cloruro di metilene	SUVA SKIN_DES			Può essere assorbito attraverso la pelle.
diclorometano; cloruro di metilene	SUVA STEL	353 mg/m3 100 ppm		

EU ELV - UNIONE EUROPEA. Valori limite indicativi di esposizione professionale nelle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE e successive modifiche
STEL - Valori limite di esposizione, breve termine
EU ELV - UNIONE EUROPEA. Valori limite indicativi di esposizione professionale nelle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE e successive modifiche
SKIN_DES - Designazione pelle:
EU ELV - UNIONE EUROPEA. Valori limite indicativi di esposizione professionale nelle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE e successive modifiche
TWA - Media ponderata in base al tempo

Valore DNEL/ PNEC

Dichloromethane

32222-1L

Versione 2.4 | Data di revisione 30.07.2025 | Sostituisce 1

Component	Uso finale/ urto	Durata dell'esposizione	Valore	Via di esposizione	Osservazioni
diclorometano; cloruro di metilene	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		176 mg/m3	Inalazione	
diclorometano; cloruro di metilene	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		12mg/kg bw/d	Contatto con la pelle	
diclorometano; cloruro di metilene	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		44 mg/m3	Inalazione	
diclorometano; cloruro di metilene	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		5,82mg/kg bw/d	Contatto con la pelle	
diclorometano; cloruro di metilene	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		0,06mg/kg bw/d	Ingestione	

Component	Comparto ambientale / Valore	Osservazioni
diclorometano; cloruro di metilene	Acqua dolce: 0,31 mg/l	Assessment factor: 20
diclorometano; cloruro di metilene	Acqua di mare: 0,031 mg/l	Assessment factor: 200
diclorometano; cloruro di metilene	Impianto di trattamento dei liquami: 26 mg/l	Assessment factor: 100
diclorometano; cloruro di metilene	Sedimento di acqua dolce: 2,57 mg/kg dw	
diclorometano; cloruro di metilene	Sedimento marino: 0,26 mg/kg dw	
diclorometano; cloruro di metilene	Suolo: 0,33 mg/kg dw	

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale

L'equipaggiamento protettivo personale deve essere conforme alle norme EN: protezione dell'apparato respiartorio EN 136, 140, 149; occhiali protettivi/protezione della vista EN 166; vestiario protettivo EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; guanti protettivi EN 374, 511; scarpe di sicurezza EN ISO 20345.
Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

Protezione individuale
Protezione respiratoria:
Tipo di filtro suggerito:
In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un filtro approvato.
AX: Gas organico e tipo di vapore a basso punto di ebollizione
L'attrezzatura deve essere conforme alla EN 14387

Protezione delle mani:
Materiale di cui è fatto il guanto: Gomma fluorurata
tempo di permeazione: > 120 min
Spessore del guanto: 0,7 mm
Vitoject® 890
I guanti devono essere controllati prima di essere usati.
Sostituire in caso di usura.
Osservazioni:le indicazioni, sui sopra citati produttori di guanti, si basano su prove e informazioni accertate o su analogie eseguite con sostanze simili.
Nota: la durata di utilizzo di guanti protettivi puo' essere inferiore a quella determinata dalla normativa EN 374, per l'influenza di diversi fattori (es. Temperatura, uso improprio, ecc).
Dato che le condizioni di inserimento non sono conformi alle condizioni di misura standard, il tempo di inserimento non dovrebbe superare il 50% del tempo di permeazione, come consigliato dai sotto citati produttori di guanti.
A causa delle molteplici tipologie, osservare con cura le istruzioni d'utilizzo dei rispettivi produttori.
Sono ad esempio adatti guanti protettivi della marca KCL GmgH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de con la sopracitata specifica. La prova fu superata secondo la EN 374.

Protezione degli occhi:
Occhialdi di protezione

Protezione della pelle e del corpo:
Indumenti impermeabili

Controlli dell'esposizione ambientale

Manipolare in conformità alle disposizioni ambientali locali e alle norme di buona pratica industriale.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

(a) Stato fisico	:	liquido
(b) Colore	:	incolore
(c) Odore	:	dolce
(d) Punto di fusione/punto di congelamento	:	-97 °C
(e) Punto/intervallo di ebollizione	:	39 - 41 °C a 1.013 hPa
(g) limite inferiore e superiore di esplosiv	:	Limite inferiore di esplosività 13 %(V)
	:	Limite superiore di esplosività 22 %(V)
(h) Punto di infiammabilità.	:	Non applicabile
(i) Temperatura di autoaccensione	:	605 °C
(j) Temperatura di decomposizione	:	120 °C Temperatura di decomposizione
(k) pH	:	Non applicabile
(l) Viscosità, cinematica	:	nessun dato disponibile
(m) La solubilità/ le solubilità.	:	Idrosolubilità: 20,0 g/l a 20 °C
		Solubilità in altri solventi:

		solubile
(n) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	log Pow 1,25
(o) Tensione di vapore	:	453 hPa a 20 °C
(p) Densità e/o densità relativa	:	1,32 - 1,33 g/cm3 a 20 °C
(q) Densità di vapore relativa	:	nessun dato disponibile
(r) Caratteristiche delle particelle	:	nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Velocità di evaporazione	:	nessun dato disponibile
Viscosità, dinamica	:	0,44 mPa.s a 20 °C

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

nessun dato disponibile

10.2. Stabilità chimica

>120 °C
Temperatura di decomposizione

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Calore, fiamme e scintille.
Esposizione alla luce del sole.

10.5. Materiali incompatibili

Metalli alcalini
Ammine
Basi
Metalli alcalino terrosi
Metalli in polvere
Agenti ossidanti forti
Acidi forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Gas di acido cloridrico
Fosgene

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

(a) Tossicità acuta

Tossicità acuta per via orale:
DL50
Specie: Ratto
Valore: > 2.000 mg/kg
Metodo: OECD TG 401

Tossicità acuta per via cutanea:
DL50
Specie: Ratto
Valore: > 2.000 mg/kg
Metodo: OECD TG 402

Tossicità acuta per inalazione:
CL50
Specie: Topo
Valore: 86 mg/l

Tossicità acuta (per altre vie di somministrazione):
nessun dato disponibile

(b) Corrosione/irritazione cutanea:
Specie: Su coniglio
Risultato: irritante
Metodo: OECD TG 404

(c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Specie: occhio di coniglio
Risultato: irritante

(d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Specie: Topo
Risultato: non sensibilizzante
Metodo: OECD 429

(e) Mutagenicità delle cellule germinali:
Nota: Non classificato a causa di dati che sono conclusivi, ma non in modo sufficiente per la classificazione.

(f) Cancerogenicità:
Specie: non specificato
Nota: Il prodotto è classificato in conformità dell'allegato VI della direttiva 1272/2008 / CEE.

(g) Tossicità riproduttiva:
Specie: non specificato
Osservazioni: Non classificato a causa di dati che sono conclusivi, ma non in modo sufficiente per la classificazione.

(h) STOT-esposizione singola:
nessun dato disponibile

(i) STOT - esposizione ripetuta:
Nota: nessun dato disponibile

(j) Pericolo in caso di aspirazione:
nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Altre informazioni:
Solvente sgrassa la pelle.
L'inalazione dei vapori di solvente in elevata concentrazione ha effetto narcotizzante
A concentrazioni pi` elevate il prodotto ha effetto neurotossico.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità per i pesci:
CL50
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)
Valore: 193 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

CL50
Specie: Pesce
Valore: 97 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

NOEC
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)
Valore: 142 mg/l
Tempo di esposizione: 28 d
mortalità

Tossicità per le piante acquatiche:
nessun dato disponibile

Tossicità agli microorganismi:
CL0
Specie: Pseudomonas putida
Valore: 500 mg/l
CE50
Specie: Fanghi attivi
Valore: 2.590 mg/l
Tempo di esposizione: 40 min

Metodo: OECD 209

Tossicità per gli invertebrati acquatici:
CL50
Specie: Daphnia (pulce d'acqua)
Valore: 220 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
CL50
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Valore: 27 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità:
Biodegradazione: 68 %
Tempo di esposizione: 28 d
Risultato: Facilmente biodegradabile
Metodo: OECD 301 D

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci si attende bioconcentrazione (log del coeff. di ripartizione ottanolo/acqua <= 4).

12.4. Mobilità nel suolo

nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa sostanza/miscela contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.
Il prodotto non contiene sostanze che sono persistenti, mobili e tossiche (PMT/vPvM) in percentuale pari o superiore allo 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7. Altri effetti avversi

La bioaccumulazione è improbabile.
Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto:
Smaltire in base ai requisiti di legge.

Imballaggio:
Rispettare le disposizioni legali riguardo la riutilizzazione o lo smaltimento e il trattamento degli imballaggi utilizzati.

Ulteriori informazioni:
Disposizioni relative al rifiuti:
Direttiva 2006/12/CE; Direttiva 2008/98/CE
CE Regolamento No. 1013/2006
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID
ADR/RID:1593 IMDG:1593 IATA:1593

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto
ADR/RID:DICLOROMETANO
IMDG:DICHLOROMETHANE
IATA:Dichloromethane

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto
ADR/RID:6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1

14.4 Gruppo d'imballaggio
ADR/RID:III IMDG: III IATA: III

14.5 Pericoli per l'ambiente
ADR/RID:no Inquinante marino: no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
IMDG Code segregation group (SGG10) – Liquid halogenated hydrocarbons,

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Base	Valore	Osservazioni
Normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XVII		Il prodotto contiene un ingrediente conforme dell'Annesso XVII del Regolamento REACH 1907/2006/CE.
Direttive 2012/18/CE		Non applicabile
Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)		Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti in quant ità superiore al rispettivo limite normativo (> 0,1% (w/w) Norma (CE) n° 1907/2006 (REACH), Art. 57).

VOC:
Svizzera. Ordinanza COV, appendice II (prodotti), 100 %

Altre informazioni di inventario

USA. Toxic Substances Control Act (TSCA)
Sull'inventario TSCA

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL).
Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL

Japan. Kashin-Hou Law List
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)

Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

China. Inventory of Existing Chemical Substances
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Inventario delle sostanze chimiche di Taiwan (TCSI)
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Una Valutazione della Sicurezza Chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo delle frasi di pericolo (H) citate nella sezione 3

diclorometano; cloruro di metilene	:	H315	Provoca irritazione cutanea.
		H319	Provoca grave irritazione oculare.
		H351	Sospettato di provocare il cancro.
		H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
2-metilbut-2-ene (Stabilizz.)	:	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
		H302	Nocivo se ingerito.

Ulteriori informazioni

Tutte le direttive e legislazioni si riferiscono alle versioni attualizzate.
Le linee verticali nel margine sinistro indicano un emendamento rilevante rispetto alla versione precedente.

Abbreviazioni:

Dichloromethane

32222-1L

Versione 2.4	Data di revisione 30.07.2025	Sostituisce 1

CE Comunità Europea
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La determinazione ultima dell'idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia delle caratteristiche.