SCHEDA DI SICUREZZA – Copertina
(Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dell'Ordinanza sui prodotti chimici - OChim)
Redatta il: 29.05.2026 / Sostituisce la versione del: 25.03.2026

Nome del prodotto:	**Ethanol**
Produttore:	**Solstice**
Codice prodotto fornitore:	**32294-1L** **32294-2.5L** **32294-5L**
Codice prodotto Milian:	**32294-1L-HON** **32294-2.5L-HON** **32294-5L-HON**

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa
1.3. Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza

UFI : N/A

Azienda:

Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
Wunstorfer Straße 40
30926 Seelze
Germania
Telefono : (49) 5137-999 0
E-Mail : SafetyDataSheet@solstice.com

Solstice Advanced Materials US, Inc.
115 Tabor Road
Morris Plains
NJ 07950-2546
USA

Distributore:

Milian SA
4A chemin du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
Telefono : 022 884 16 00
Email : milian@milian.com

Tox Info Suisse : 145 (24h/24) ou +41 44 251 51 51

SEZIONE 7 : Manipolazione e immagazzinamento

Vedi la scheda di sicurezza del produttore riportata di seguito

SEZIONE 8 : Controllo dell'esposizione/protezione individuale

SUVA : Valori limite di esposizione sul posto di lavoro: VME e VBT

Sostanza	Numero CAS	Sinonimo	Valore VME 1	Unità VME 1	Valore VME 2	Unità VME 2	Valore VLE a breve termine 1	Unità VLE 1	Valore VLE a breve termine 2	Unità VLE 2
Ethanol	64-17-5		500	ppm	960	mg/m3	1000	ppm	1920	mg/m3

SEZIONE 13 : Considerazioni sullo smaltimento

Smaltimento in conformità all'Ordinanza sui rifiuti (OR), all'Ordinanza sui movimenti di rifiuti (OMoD) e all'Ordinanza del DATEC

Vedi la scheda di sicurezza del produttore riportata di seguito

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

COV / VOC Svizzera: **Ordinanza sui COV, Allegato II (Prodotti):** 96%

Numero di autorizzazione : N/A

Ethanol

32294-2.5L

Versione 1.5 Data di revisione 20.03.2026

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto	:	Ethanol
SDS-numero	:	000000023762
Tipo di prodotto	:	Miscela
Osservazioni	:	Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31.

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela	:	Chimici di laboratorio
Usi sconsigliati	:	nessuno(a)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società	:	Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Straße 40 30926 Seelze Germania	Solstice Advanced Materials US, Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950-2546 USA
Telefono	:	(49) 5137-999 0	
Per ulteriori informazioni, contattare:	:	SafetyDataSheet@solstice.com	

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza	:	+1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport) +1 303-739-1378 (Medical)
	:	Centro antiveleni: Switzerland: 145

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Liquidi infiammabili Categoria 2
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Irritazione oculare Categoria 2
H319 Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo	:		
Avvertenza	:	Pericolo	
Indicazioni di pericolo	:	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
		H319	Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza	:	P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
		P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
		P280	Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.
		P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
		P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta	:	alcool etilico	

2.3. Altri pericoli

Non respirare vapori o aerosol. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche.
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistentie molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze
Non applicabile

3.2. Miscele

Nome Chimico	N. CAS N. INDICE Numero di registrazione REACH N. CE	Classificazione 1272/2008	Concentrazione	Osservazioni
alcool etilico	64-17-5 603-002-00-5 200-578-6	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	> 90 % - < 100 %	Eye Irrit. 2; H319:>= 50 %

Restanti componenti di questo prodotto sono non pericolosi e/o sono presenti a concentrazioni inferiori a limiti segnalabili.

I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella Sezione 8.
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale:

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Nei casi gravi, chiamare un medico. Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso.

Inalazione:
Portare l'infortunato all'aria aperta.

Contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Contatto con gli occhi:
Proteggere l'occhio illeso. Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.

Ingestione:
In caso di ingestione far bere acqua Non somministrare alcunchè a persone svenute. Se necessario consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

nessun dato disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessun dato disponibile

Vedere Sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi. :

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:
Acqua nebulizzata
Anidride carbonica (CO2)
Polvere estinguente
Agente schiumogeno

Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza:
Getto d'acqua abbondante

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il calore provoca aumento di pressione con pericolo di scoppio e successiva esplosione
Brucia con fiamma incolore.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione.
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Prevedere una ventilazione adeguata. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Il prodotto evapora rapidamente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte.
Inviare allo smaltimento in contenitori a chiusura ermetica.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro:
Necessaria aspirazione localizzata. Limitare la quantità di scorte sul posto di lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni:
Il prodotto e' facilmente infiammabile. I vapori pesanti possono raggiungere fonti di accensione poste a notevole distanza. Impiegare soltanto in zona con protezione antideflagrante. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

Misure di igiene:
Conservare separatamente gli indumenti da lavoro. Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Protezione preventiva cutanea suggerita

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Non lasciare aperti recipienti/contenitori. Evitare di lasciare residui di prodotto sui/nei contenitori.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti:
Non immagazzinare con: Agenti ossidanti

7.3. Usi finali particolari

non dati aggiuntivi disponibili

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Componenti	Base / Valore	Valore / Tipo di esposizione	Fattore di Eccedenza	Osservazioni
alcool etilico	SUVA TWA	960 mg/m3 500 ppm		
alcool etilico	SUVA STEL	1.920 mg/m3 1.000 ppm		
alcool etilico	SUVA			Se in accordo con i valori MAK e BAT, allora non dovrebbe esserci rischio per il feto.

SUVA - Svizzera. OEL. Valori limite sul posto di lavoro secondo la SUVA e successive modifiche
TWA - Media ponderata in base al tempo
SUVA - Svizzera. OEL. Valori limite sul posto di lavoro secondo la SUVA e successive modifiche
STEL - Valori limite di esposizione, breve termine
SUVA - Svizzera. OEL. Valori limite sul posto di lavoro secondo la SUVA e successive modifiche
-

Valore DNEL/ PNEC

Component	Uso finale/ urto	Durata dell'esposizione	Valore	Via di esposizione	Osservazioni
alcool etilico	Lavoratori / Effetti locali acuti		1900 mg/m3	Inalazione	
alcool etilico	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		343mg/kg bw/d	Contatto con la pelle	
alcool etilico	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		950 mg/m3	Inalazione	

alcool etilico	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		114 mg/m3	Inalazione	
alcool etilico	Consumatori / Effetti locali acuti		950 mg/m3	Inalazione	
alcool etilico	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		206mg/kg bw/d	Contatto con la pelle	
alcool etilico	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		87mg/kg bw/d	Ingestione	

Component	Comparto ambientale / Valore	Osservazioni
alcool etilico	Acqua dolce: 0,96 mg/l	
alcool etilico	Acqua di mare: 0,79 mg/l	
alcool etilico	Sedimento di acqua dolce: 3,6 mg/kg	
alcool etilico	Suolo: 0,63 mg/kg	

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale

Non respirare i vapori e le polveri.
L'equipaggiamento protettivo personale deve essere conforme alle norme EN: protezione dell'apparato respiartorio EN 136, 140, 149; occhiali protettivi/protezione della vista EN 166; vestiario protettivo EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; guanti protettivi EN 374, 511; scarpe di sicurezza EN ISO 20345.
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Protezione preventiva cutanea suggerita

Protezione individuale
Protezione respiratoria:
In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un filtro approvato.
Tipo di filtro suggerito:
A: Tipo di vapore organico

Protezione delle mani:
Materiale di cui è fatto il guanto: gomma butilica
tempo di permeazione: > 480 min
Spessore del guanto: 0,7 mm
Butoject® 898
I guanti devono essere controllati prima di essere usati.
Sostituire in caso di usura.
Osservazioni:le indicazioni, sui sopra citati produttori di guanti, si basano su prove e informazioni accertate o su analogie eseguite con sostanze simili.
Nota: la durata di utilizzo di guanti protettivi puo' essere inferiore a quella determinata dalla normativa EN 374, per l'influenza di diversi fattori (es. Temperatura, uso improprio, ecc).
Dato che le condizioni di inserimento non sono conformi alle condizioni di misura standard, il tempo di inserimento non dovrebbe superare il 50% del tempo di permeazione, come consigliato dai sotto citati produttori di guanti.
A causa delle molteplici tipologie, osservare con cura le istruzioni d'utilizzo dei rispettivi produttori.
Sono ad esempio adatti guanti protettivi della marca KCL GmgH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de con la sopracitata specifica. La prova fu superata secondo la EN 374.

Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti

Protezione della pelle e del corpo:
Indumenti protettivi antistatici a prova di fiamma.
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di incendio.

Controlli dell'esposizione ambientale

Manipolare in conformità alle disposizioni ambientali locali e alle norme di buona pratica industriale.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

(a) Stato fisico	:	liquido
(b) Colore	:	incolore
(c) Odore	:	caratteristico/a
(d) Punto di fusione/punto di congelamento	:	-115 °C

(e) Punto/intervallo di ebollizione	:	78 - 79 °C a 1.013 hPa
(g) limite inferiore e superiore di esplosiv	:	Limite inferiore di esplosività 3,4 %(V)
	:	Limite superiore di esplosività 15 %(V)
(h) Punto di infiammabilità.	:	12 °C Metodo: DIN 51755
(i) Temperatura di autoaccensione	:	425 °C
(j) Temperatura di decomposizione	:	A pressione normale distillabile senza decomposizione. Fiamma o calore intenso possono causare la brusca rottura degli imballaggi.
(k) pH	:	7 Concentrazione: 10 g/l
(l) Viscosità, cinematica	:	nessun dato disponibile
(m) La solubilità/ le solubilità.	:	Idrosolubilità: completamente miscibile Solubilità in altri solventi: solubile nella maggior parte dei solventi organici
(n) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	log Pow -0,32
(o) Tensione di vapore	:	59 hPa a 20 °C
(p) Densità e/o densità relativa	:	0,805 - 0,812 g/cm3 a 20 °C
(q) Densità di vapore	:	nessun dato disponibile

relativa

(r) Caratteristiche delle particelle : nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Caratteristiche del polimero : nessun dato disponibile

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

Velocità di evaporazione : nessun dato disponibile

Viscosità, dinamica : nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.2. Stabilità chimica

A pressione normale distillabile senza decomposizione.
Fiamma o calore intenso possono causare la brusca rottura degli imballaggi.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Calore, fiamme e scintille.
Evitare la luce diretta.

10.5. Materiali incompatibili

Reazioni con metalli alcalini.
Sviluppo di gas/vapori facilmente infiammabili.

I contenitori vuoti non puliti possono contenere gas del prodotto, che formano con l'aria miscele esplosive.
Reazioni esplosive con ossidanti, quali clorato di potassio e/o perossidi.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso d'incendio, sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere prodotte, come ad esempio:
Monossido di carbonio
Anidride carbonica (CO2)
formaldeide

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

(a) Tossicità acuta

Tossicità acuta per via orale:
DL50
Specie: Ratto
Valore: 10.470 mg/kg
Metodo: OECD TG 401
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

Tossicità acuta per via cutanea:
nessun dato disponibile

Tossicità acuta per inalazione:
CL50
Specie: Ratto
Valore: 124,7 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
Metodo: OECD TG 403
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

Tossicità acuta (per altre vie di somministrazione):
nessun dato disponibile

(b) Corrosione/irritazione cutanea:
Specie: Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle
Metodo: OECD TG 404

Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

(c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Specie: Su coniglio
Risultato: Modesta irritazione agli occhi
Metodo: OECD TG 405
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

(d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Vie di esposizione: Contatto con la pelle
Specie: Porcellino d'India
Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.
Metodo: OECD TG 406
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

(e) Mutagenicità delle cellule germinali:
Metodica della prova: Test di ames
Risultato: negativo
Metodo: OECD TG 471

Metodica della prova: Studio in vitro della mutazione genica su cellule di mammifero
Risultato: negativo
Metodo: OECD TG 476

Metodica della prova: Aberrazione cromosomica
Metodo: OECD TG 478
Risultato: negativo

(g) Tossicità riproduttiva:
Specie: Ratto
Tossicità per lo sviluppo: NOAEL: 5.200 mg/kg bw/d

(h) STOT-esposizione singola:
nessun dato disponibile

(i) STOT - esposizione ripetuta:
Specie: Ratto, maschio
Modalità d'applicazione: Orale
Tempo di esposizione: 90 d
LOAEL: 3.156 mg/kg
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra
Metodo: OECD 408

(j) Pericolo in caso di aspirazione:
nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Altre informazioni:
Solvente sgrassa la pelle.
L'inalazione dei vapori di solvente in elevata concentrazione ha effetto narcotizzante
Le intossicazioni agiscono sul sistema nervoso centrale

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità per i pesci:
CL50
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)
Valore: 14.200 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

NOEC
Prova semistatica
Specie: Danio rerio (pesce zebra)
Valore: 250 mg/l
Tempo di esposizione: 120 h
Metodo: OCSE Linee-guida per il test Nr.212
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

Tossicità per le piante acquatiche:
CE50
Velocità di crescita
Specie: Chlorella vulgaris (Alghe d'acqua dolce)
Valore: 275 mg/l
Tempo di esposizione: 3 d
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

CE50
Velocità di crescita
Specie: Chlorella vulgaris (Alghe d'acqua dolce)
Valore: 675 mg/l
Tempo di esposizione: 4 d
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

CE50
Biomassa
Specie: Lemna gibba (lenticchia d'acqua spugnosa)
Valore: 5.967 mg/l
Tempo di esposizione: 7 d
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

NOEC
Biomassa
Specie: Lemna gibba (lenticchia d'acqua spugnosa)
Valore: 5.967 mg/l
Tempo di esposizione: 7 d
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

Tossicità per gli invertebrati acquatici:
CL50
Prova statica
Specie: Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua)
Valore: 5.012 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

Tossicità acuta agli invertebrati acquatici:
NOEC
Prova semistatica
Specie: Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua)
Valore: 9,6 mg/l
Tempo di esposizione: 10 d
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

Tossicità acuta agli invertebrati acquatici:

CL50
Test di riproduzione
Prova semistatica
Specie: Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua)
Valore: 1.806 mg/l
Tempo di esposizione: 10 d
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

Tossicità acuta agli invertebrati acquatici:
NOEC
Prova semistatica
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Valore: 9,6 mg/l
Tempo di esposizione: 9 d
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

Tossicità acuta agli invertebrati acquatici:
CL50
Test di riproduzione
Prova semistatica
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Valore: 454 mg/l
Tempo di esposizione: 9 d
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità:
aerobico
Biodegradazione: 95 %
Tempo di esposizione: 15 d
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Sostanza da sottoporre al test: sostanza anidra

12.3. Potenziale di bioaccumulo

nessun dato disponibile

12.4. Mobilità nel suolo

nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistentie molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.
Il prodotto non contiene sostanze che sono persistenti, mobili e tossiche (PMT/vPvM) in percentuale pari o superiore allo 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7. Altri effetti avversi

nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto:
Smaltire in base ai requisiti di legge.

Imballaggio:
Rispettare le disposizioni legali riguardo la riutilizzazione o lo smaltimento e il trattamento degli imballaggi utilizzati.

Ulteriori informazioni:
Disposizioni relative al rifiuti:
Direttiva 2006/12/CE; Direttiva 2008/98/CE
CE Regolamento No. 1013/2006
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID:1170 IMDG:1170 IATA:1170

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID:ETANOLO
IMDG:ETHANOL

IATA:Ethanol

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR/RID:3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID:II IMDG: II IATA: II

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR/RID:no Inquinante marino: no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

nessun dato disponibile

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Base	Valore	Osservazioni
Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)		Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti in quant ità superiore al rispettivo limite normativo (> 0,1% (w/w) Norma (CE) n° 1907/2006 (REACH), Art. 57).

VOC:

Svizzera. Ordinanza COV, appendice II (prodotti), 96 %

Altre informazioni di inventario

USA. Toxic Substances Control Act (TSCA)
Sull'inventario TSCA

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL).
Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL

Japan. Kashin-Hou Law List
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

China. Inventory of Existing Chemical Substances
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Inventario delle sostanze chimiche di Taiwan (TCSI)
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Una Valutazione della Sicurezza Chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo delle frasi di pericolo (H) citate nella sezione 3

alcool etilico	:	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
		H319	Provoca grave irritazione oculare.

Ulteriori informazioni

Tutte le direttive e legislazioni si riferiscono alle versioni attualizzate.
Le linee verticali nel margine sinistro indicano un emendamento rilevante rispetto alla versione precedente.

Ethanol

32294-2.5L

Versione 1.5 Data di revisione 20.03.2026

Abbreviazioni:
CE Comunità Europea
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La determinazione ultima dell'idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia delle caratteristiche.